

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/autool-hts705-stroj-za-pjeskarenje-suhim-ledom-p-1429.html>

## AUTOOL HTS705 Stroj za pjeskarenje suhim ledom



Cijena s PDV-om	<b>2 749.00 €</b>
Cijena bez PDV-a	<b>2 199.20 €</b>
Dostupnost	<b>Dostupno</b>
Vrijeme dostave	<b>30 dana</b>
Kataloški broj	<b>AU705</b>
Šifra proizvođača	<b>HTS705</b>

Opis proizvoda

### **AUTOOL HTS705 - Industrijski stroj za čišćenje suhim ledom**

High-Efficiency sustav: Profesionalna dekarbonizacija u kompaktnom obliku

**AUTOOL**



**HTS705**

**HTS705**  
DRY ICE BLASTING MACHINE



DRY ICE BLASTING MACHINE



Widely Used



High-Efficiency  
Cleaning



Dry Ice Amount  
Adjustment



Eco-friendly  
& Safety



Model HTS705 je kompaktan, ali snažan uređaj za dekarbonizaciju koji koristi kinetički udar CO<sub>2</sub> granulata na temperaturi od -78,5°C. Sustav je dizajniran za kontinuirani rad u mehaničarskim radionicama, regeneraciju komponenti i industrijsko održavanje.

## DINAMIKA ČIŠĆENJA SUHIM LEDOM

Stroj koristi fenomen **plinske mikro-eksplozije**. Granule leda prodiru u pore nečistoće, a zatim naglo povećavaju svoj volumen (sublimacija), što uzrokuje odvajanje sloja prljavštine s podloge bez narušavanja strukture materijala.

## Ključne tehničke činjenice:

- **Neabrazivnost:** Proces ne oštećuje brtve, plastične izolacije kabela niti galvanske premaze.
  - **Metoda bez ostataka:** Nakon završetka rada, jedini otpad je uklonjena nečistoća – suhi led potpuno isparava.
  - **Čišćenje "na toplo":** Nije potrebno hladiti komponente – toplinski šok na vrućem elementu povećava učinkovitost procesa.



Učinkovitost dekarbonizacije: komora za izgaranje, ventili, leptir gasa.



## INTELIGENTNI SUSTAV UPRAVLJANJA

Model HTS705 opremljen je mikroračunalnim sustavom kontrole radnih parametara, što omogućuje precizno doziranje sredstva za čišćenje.

### Značajke ploče:


- **Precizni manometar:** Praćenje izlaznog tlaka štiti osjetljive elemente od oštećenja.
- **Regulacija "Ice Amount":** Glatka kontrola doziranja granulata (0 - 3,2 kg/min).
- **LED indikatori statusa:** Jasna signalizacija spremnosti uređaja za rad pod tlakom.

## EKONOMIČNOST I POTROŠNJA

AUTOOL HTS705 je optimiziran za **nisku potrošnju leda**. Zahvaljujući preciznom sustavu doziranja, stroj omogućuje učinkovito upravljanje resursima.

### Procijenjena potrošnja (ovisno o tlaku):

- **Čišćenje usisnih kanala:** oko 4 - 6 kg leda / 5-10 min.
- **Dekarbonizacija komore izgaranja:** oko 3 - 5 kg leda / 5-10 min.
- **Pomoćni sustavi (EGR, leptiri gasa):** oko 1 - 2 kg leda / 2-4 min.



## ELEKTRONIČKA SIGURNOST

Tijekom izbacivanja granulata nadzvučnom brzinom nastaju elektrostatički naboji. HTS705 posjeduje integrirani **sustav uzemljenja (Safety Grounding)**, koji eliminira rizik od iskrenja.

### Konstruktivske prednosti:

- **Zaštita ECU-a:** Sigurno za upravljačke jedinice i senzore vozila.
- **Sustav brzih spojnica:** Trenutna zamjena mlaznica i nastavaka bez alata.
- **Toplinska izolacija:** Radna crijeva zadržavaju fleksibilnost i na -78,5°C.

## SVESTRANOST PRIMJENE

**Autoindustrija:** Precizno uklanjanje naslaga ugljika s usisnih ventila, komora za izgaranje, čela klipova i turbopunjača bez rastavljanja motora. Idealno za čišćenje mjenjača, elemenata ovjesa i cijelog prostora motora bez rizika za elektroniku.

**Energetika i elektrotehnika:** Sigurno čišćenje upravljačkih ormara, izolatora, turbina, transformatora i elektromotora. Metoda je nevodljiva, što omogućuje rad na uređajima pod naponom (uz poštivanje odgovarajućih procedura).

**Industrija gume i plastike:** Učinkovito čišćenje kalupa za ubrizgavanje od ostataka materijala i sredstava za odvajanje bez promjene dimenzija kalupa i bez potrebe za hlađenjem.

**Tiskarstvo:** Uklanjanje osušene boje, laka i papirne prašine s tiskarskih strojeva, anilox valjaka i mehanizama za uvlačenje.

**Prehrambena industrija:** Dezinfekcija i čišćenje proizvodnih linija, pećnica, transporterata i spremnika. Suhi led je netoksičan, dopušten za kontakt s hranom i ne ostavlja kemijske ostatke.

**Farmacija i kozmetika:** Održavanje sterilne čistoće miješalica, reaktora i strojeva za pakiranje bez upotrebe agresivnih kemikalija.

**Ljevaonica:** Uklanjanje antiadhezivnih premaza, smola i pješćanih jezgri iz ljevaoničkih kalupa i alata.

**Zrakoplovstvo i brodogradnja:** Uklanjanje naslaga ugljika, masti, ulja i stare boje s elemenata mlaznih motora, trupova i osjetljivih hidrauličkih sustava.

# WIDELY USED

It is widely used in automobiles, electric power, rubber, plastic, chemical, printing, food, pharmaceutical, casting, ship, and aviation.

**AUTOMOBILES**

**PRINTING**

**PHARMACEUTICAL**

**AVIATION**

**FOOD**

**SHIP**

**CHEMICAL**

**PLASTIC**

**CASTING**

**ELECTRIC POWER**

### DETALJNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

<b>Napajanje</b>	AC 220V ± 10% / 50Hz
<b>Kapacitet spremnika</b>	5,0 KG (3mm granulat)
<b>Potreban kompresor</b>	> 1,0 m <sup>3</sup> /min (suhi zrak)
<b>Radni tlak</b>	0,3 - 1,0 Mpa (3 - 10 Bar)
<b>Doziranje leda</b>	0,1 - 3,2 kg/min (podesivo)
<b>Neto težina</b>	oko 23 kg
<b>Dimenzije</b>	350mm x 450mm x 575mm

### SADRŽAJ KOMPLETA:



## SADRŽAJ PAKIRANJA:

- 1x Uređaj AUTOOL HTS705,
- 1x Pištolj za prskanje,
- 1x Odvodno crijevo,
- 4x Specijalne produžene mlaznice,
- 1x Crijevo za dovod zraka,
- 1x Metalna lopatica za led,
- 1x Set za uzemljenje,
- 1x HTZ set (zaštitne naočale, termootporne rukavice, čepići za uši),
- 1x Korisnički priručnik

---

---