

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/mma-tig-kraft-300a-inverterski-aparat-za-zavarivanje-poklon-p-687.html>



MMA TIG Kraft 300A inverterski aparat za zavarivanje + Poklon

Cijena s PDV-om	179.00 €
Cijena bez PDV-a	143.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10310
Šifra proizvođača	KD1864-300

Opis proizvoda

300A KRAFT&DELE KD1864 INVERTERSKI APARAT ZA ZAVARIVANJE

PROIZVOĐAČ: **KRAFT&DELE** ► SNAGA: **300A** ► LCD ZASLON ► KONFIGURIRANJE STRUJE: **20-300A** ► ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE

TAKOĐER UKLJUČENO:

- DEBELI KABLOVI ZA VARENJE
- ČETKA SA ČEKIĆEM
- KUT ZA ZAVARIVANJE
- SAMOTAMNJUJUĆA MASKA ZA VARENJE
- RUKAVICE ZA VARENJE
- ELEKTRODE ZA VARENJE 10 kom.

Jedan od najboljih aparata za zavarivanje na tržištu u ovoj cjenovnoj klasi! KD1864 300A!

Najnoviji model 2021, set spreman za početak rada.

Ne morate biti iskusan zavarivač za zavarivanje metala s jakim prodorom ovim zavarivačem, **funkcije koje se koriste u najskupljim IGBT zavarivačima uključene su u ovaj uređaj!**



KRAFT&DELE 300A IGBT najnovije generacije

Funkcije: **ANTI STICK, HOT START, ARC FORCE** | Glatka regulacija od **20-300A LCD** | **Ventilator i termostat za kontinuirani rad**

Luk se pali trljanjem, **ne lijepi elektrodu**

Elektrode od **1,6 - 3,25 300A**

Za zavarivanje različitih vrsta i kvaliteta metala i legura: **nelegiranih i legiranih čelika, lijevanog željeza, nikla, bakra i legura**

Aparat za zavarivanje prilagođen za rad s većinom generatora opremljenih AVR-om snage od 5,5 kW

Najsnažniji, kompaktniji aparat za zavarivanje jednostavan za korištenje, **hvaljen od strane stručnjaka kao jedan od najboljih u ovoj cjenovnoj klasi.**



Stroj je opremljen **LED diodom** koja pokazuje pregrijavanje

Prava SNAGA od 300A i visoka učinkovitost od 60% znači da se praktički uopće ne uključuje, čak ni pri zavarivanju dugih šavova.

Zavarivač je sposoban za **TIG zavarivanje** nakon korištenja odgovarajuće ručke za zavarivanje.

Nakon njegove ugradnje, zavarivač se pretvara u TIG zavarivač uz zadržavanje mnogih parametara skupih TIG uređaja.



Samo mi imamo vizir s punom konfiguracijom u 3 stupnja

Vizir je opremljen s 3 gumba za konfiguraciju i jedini je na tržištu koji ima CE!

- ima konfiguraciju razine tamnjenja,
- konfiguraciju osjetljivosti foto senzora
- prekidač za odabir načina zavarivanja

Filter se napaja internim baterijama koje se automatski pune putem solarnih ćelija.

Nema potrebe za kupnjom dodatnih baterija.

Dodatno, vizir ima višestupanjsko konfiguriranje koje omogućava prilagodbu veličini glave korisnika, što ga čini univerzalnim.



SAMOTAMNJUĆA MASKA ZA VARENJE!

Profesionalna maska za zavarivanje namijenjena za zavarivanje svim metodama s električnim lukom - MMA pokrivenom elektrodom i poluautomatskim MIG MAG i TIG zaštićenim plinom.

Također je moguće variti TIG (-) metodom - slaba struja (20A).

Štiti korisnika od štetnog zračenja koje nastaje tijekom zavarivanja, kao i od iskrenja i prskanja.

Poseban senzor smješten u filterskoj kaseti automatski prepoznaje početak procesa zavarivanja, aktivirajući funkciju samozatamnivanja.

Nakon završetka rada filter se automatski vraća u osvijetljeno stanje.

Filter se napaja internim baterijama koje **se automatski pune putem solarnih ćelija.**

Ima oznaku sigurnosti **CE**.

Maska je opremljena **višestupanjskom prilagodbom** koja omogućuje prilagodbu veličini glave korisnika. Zahvaljujući maloj težini, vrlo je udoban za korištenje.



TEHNIČKI PODACI MASKE:

- Vizir je izrađen od **vrlo otpornog polimernog materijala**.
- Raspon zatamnjenja: 9-13 DIN
- Vrijeme kontrasta od svijetlog do tamnog: **5/30000s**
- Vrijeme kontrasta od tame do svjetlosti: **0,1 s ~ 0,8 s**
- Vidno polje: **93x43 mm**
- Zaštita lica prema standardu: **EN175**
- Zaštita za oči prema standardima: **EN379, ANSI Z87.1-2010**
- Težina: cca 450g
- Ima oznaku **sigurnosti CE**
(filter ugrađen u masku)

PREDNOSTI MASKE

- - kompaktna i estetska struktura, visoka preciznost izrade
- - vrlo izdržljiva
- - jednostavan za korištenje
- - pruža široko vidno polje
- - osigurava maksimalnu sigurnost
- - automatsko uključivanje i isključivanje
- - štiti od **UV i IC zračenja**
- - lagan i udoban za korištenje
- - **ima višestupanjsko konfiguriranje** čime se može prilagoditi veličini glave korisnika
- - ima **konfiguriranje stupnja zatamnjenja**, konfiguriranje osjetljivosti foto senzora i prekidač za odabir načina zavarivanja

PREDNOSTI:

- IGBT tehnologija
- Glatka regulacija struje zavarivanja **20-300A**
- Mogućnost korištenja elektroda **1.6 - 3.25mm**
- Funkcije: **HOT START, ANTI STICK, ARC FORCE**
- Opremljen **termostatom i ventilatorom**

HOT START

omogućava Vam privremeno povećanje struje zavarivanja iznad vrijednosti koju je postavio zavarivač. HOT START radi kada se zapali luk i namijenjen je sprječavanju lijepljenja elektrode za materijal. Velika je pomoć pri paljenju elektrode.

ANTI STICK

prekida/smanjuje napon i struju zavarivanja u slučaju kratkog spoja između elektrode i zavarenog materijala. ANTI STICK omogućava zavarivaču lakše uklanjanje elektrode.

ARC FORCE

stabilizira luk bez obzira na njegovu duljinu. Regulira dinamiku luka zavarivanja. Smanjenje vrijednosti funkcije rezultira mekim lukom i manjom dubinom prodiranja, dok povećanje vrijednosti funkcije rezultira dubljim prodiranjem i mogućnošću kratkolučnog zavarivanja. S najvećom vrijednošću za funkciju ARC FORCE, moguće je utisnuti elektrodu u rastaljen metal i spaliti materijal.



Posebnost po kojoj se aparat za zavarivanje razlikuje od konkurentskih aparata su **IGBT pretvarači najnovije generacije**, koji osiguravaju

malu težinu aparata i visoku pouzdanost rada.

Pretvarač, koji koristi IGBT tranzistore visoke klase, omogućava glatko pozicioniranje vara i značajno smanjenje količine prskanja. Zavarivač ima snagu zavarivanja od 20 - 300A.

Veliki, lako čitljiv zaslon omogućava Vam precizno postavljanje odgovarajuće struje zavarivanja.

Uređaj možete ponijeti bilo gdje, a njegove **male dimenzije i težina (cca. 3 kg)** uvelike ga olakšavaju.

TEHNIČKI PODACI:

PROIZVOĐAČ: KRAFT&DELE
Model: KD1864
Vrsta uređaja: MMA inverterski aparat za zavarivanje
Napon: 230V / 50-60Hz
Ulazna struja: 6980W
Raspon izlazne struje: 20-300 MMA
Nazivni izlazni napon: 29,2 V
Radnog ciklusa: 60%
Faktor snage: 0,93
Klasa izolacije: B
Razina sigurnosti: IP21S
Mogućnost korištenja elektroda: 1,6 - 3,25
Dimenzije: 210 x 100 x 130 mm
Vaga: 3 kg
LCD zaslon: Da



