

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-360g-135l-sa-separatorom-ulja-p-668.html>



Ultrazvučni čistač 360G 135L sa separatorom ulja

Cijena s PDV-om	5 839.00 €
Cijena bez PDV-a	4 671.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10405
Šifra proizvođača	UCJP-135-360G

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač 360G 135L s separatorom ulja



Izrađen je od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarivan argonom, što jamči nevjerovatnu izdržljivost tijekom uporabe.

Industrijski pretvarači korišteni u ultrazvučnom čistaču su najvišeg kvaliteta, čime je čišćenje svih predmeta vrlo učinkovito, s zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku uporabu.

Digitalni sustav podešavanja omogućuje jednostavno podešavanje parametara poput ultrazvučne snage, vremena i temperature ovisno o težini objekata i materijalu od kojeg su izrađeni, kako bi se zadovoljile individualne potrebe.

Ultrazvučni čistač opremljen je timerom s podešavanjem od 1 do 99 minuta.

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, pa ne morate ponovno unositi postavke svaki put.

Njegovu radnu temperaturu možete podešavati u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzijusa, a grijač od 1500 W brzo zagrijava tekućinu, čime skraćuje vrijeme čišćenja.

Ispunjava stroge standarde za uređaje ove vrste, jamčeći udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijsku uporabu.





Tehnički parametri:

- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Materijal rezervoara:** Čelik SUS304
- **Materijal kućišta:** SUS304
- **Kapacitet rezervoara:** 135 L
- **Timer:** 1~99 min. podesiv
- **Temperatura:** 0 ~ 80°C podesiva
- **Napajanje:** AC380V 3 faze 50 Hz
- **Ultrazvučna snaga:** 0~1800 W podesiva, 36 zvučnih glavica
- **Snaga grijanja:** 4500 W
- **Dimenzije rezervoara:** 600 x 500 x 450 mm (D x Š x V)
- **Dimenzije vanjske:** 860 x 760 x 800 mm (D x Š x V)
- **Standardi kvalitete:** CE & RoHS & ISO9001



Set uključuje:

- **Košara od nehrđajućeg čelika**
- **Poklopac**
- **Točkovi**
- **Korisnički priručnik**
- **Naponski kabel**

