

Podaci ažurirani na datum: 20-05-2026 09:54

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/ultrazvuni-ista-600st-264l-p-670.html>

Ultrazvučni čistač 600ST 264L



Cijena s PDV-om	5 609.00 €
-----------------	-------------------

Cijena bez PDV-a	4 487.20 €
------------------	-------------------

Prethodna cijena	5 719.00 €
------------------	------------------------------

Dostupnost	Dostupno
------------	-----------------

Vrijeme dostave	48 sati
-----------------	----------------

Kataloški broj	10058
----------------	--------------

Šifra proizvođača	UCJP-264-600ST
-------------------	-----------------------

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač JP600ST 264L



Podložka je izrađena od nehrđajućeg čelika i ručno je zavarena argonom, što jamči nevjerovatnu izdržljivost tijekom upotrebe.

Transdiktori **industrijski korišteni u ultrazvučnom čistaču su najveće kvalitete**, što omogućava vrlo učinkovito čišćenje svih predmeta, rezultirajući zadovoljavajućim učinkom pranja.

Dizajn i korisničko sučelje prilagođeni su za industrijsku upotrebu.

Digitalni sustav za podešavanje omogućava jednostavno prilagođavanje parametara poput snage ultrazvuka, vremena, temperature, ovisno o težini predmeta i materijalu od kojeg su napravljeni, prilagođavajući se individualnim potrebama.



Ultrazvučni čistač opremljen je s podešavanjem vremena u rasponu od 1-99 minuta.

Posjeduje funkciju pamćenja postavki, tako da ne morate gubiti vrijeme na ponovna podešavanja.

Njegovu radnu temperaturu možete postaviti u rasponu od 0 do 80 stupnjeva Celzijusa, a ugrađeni grijač od 6000 W brzo zagrijava tekućinu, skraćujući vrijeme čišćenja.

U skladu je sa strogim standardima za uređaje ove vrste, osiguravajući udobnu upotrebu u svim uvjetima za industrijske svrhe.



Tehnički parametri:

- **Frekvencija ultrazvuka: 40 kHz**
- **Materijal rezervoara: presovani nehrđajući čelik SUS304**
- **Materijal kućišta: SUS304**
- **Kapacitet rezervoara: 264 L**
- **Timer: 1~99 min. podešljivo**
- **Temperatura: 0 ~ 80°C podešljivo**

-
- **Napajanje: AC380V, 3 faze, 50/60 Hz**
 - **Snaga ultrazvuka: 0~3000 W podešljivo, 60 transduktora**
 - **Snaga grijanja: 6000 W**
 - **Dimenzije rezervoara: 800 x 600 x 550 mm (D x Š x V)**
 - **Dimenzije vanjske: 970 x 770 x 800 mm (D x Š x V)**
 - **Standardi kvalitete: CE & RoHS & ISO9001**

Set uključuje:

- Košara od nehrđajućeg čelika
- Poklopac
- Kolik
- Korisnički priručnik
- Napojni kabel
- 2x Ultrazvučni generator (230V)