

Ultrazvučni čistač FTS 822 22L



Cijena s PDV-om	879.00 €
Cijena bez PDV-a	703.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	48 sati
Kataloški broj	10019
Šifra proizvođača	UCDS-22-822

Opis proizvoda

Ultrazvučni čistač FTS 822 22L

OSObine:

- Rezervoar od lijevanog nehrđajućeg čelika
- Kontrola temperature: 0~99°C
- Podešavanje vremena: od 1 sek. do 99 min. 59 sek., LCD ekran za prikaz vremena i podesiva snaga
- Memorijska funkcija za isključivanje napajanja
- Funkcija depafinizacije i degrešenja
- Modovi de-gasiranja, impuls, snaga i turbo-sweep



DEGAZIRANJE:

Kada je ovaj način aktiviran, **ultrazvučni generatori rade intermittenly**. To uklanja zrak, uključujući ugljični dioksid, iz tekućine, što povećava **učinkovitost čišćenja za više od 30%**.

SWEEPING:

Ultrazvučni generatori rade sa različitim frekvencijama, stvarajući optimalnu distribuciju ultrazvučnih valova, ubrzavajući uklanjanje nečistoća s površina očišćenih objekata.

Veliki promjer drayvera osigurava bolje **rezultate čišćenja** i povećava učinkovitost. Podloga je izrađena od visokokvalitetnog čelika. Možemo regulirati **vrijeme rada i temperaturu**, čime imamo potpunu kontrolu nad procesom čišćenja, a parametri su vidljivi na LCD ekranu.

Princip čišćenja s ultrazvučnim čistačem:

Tekućina u rezervoaru dolazi do svih područja koja su nedostupna za mehaničko čišćenje. Pod utjecajem ultrazvuka, stvaraju se mikroskopske mjehuriće u tekućini koji pucaju na zidovima očišćenog elementa, temeljito ga čisteći. Učinkovitost ultrazvučnog čistača se povećava postavljanjem elementa što bliže ultrazvučnim generatorima i korištenjem odgovarajućih tekućina za čišćenje.

Osim toga, ultrazvučni čistač je opremljen sa **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** funkcijama s jednim pritiskom na tipku i digitalnim regulatorima visoke preciznosti i dugog vijeka trajanja.



PRIMJENA:

- Olovci - Zlato, Srebro, Platin
- Remeni za satove
- Novčići i druge kolekcije
- PCB ploče
- Motori/Delovi motora
- Četkice za zube i zubne proteze
- Elektroničke komponente
- Kutije za kozmetiku
- Injektori za dizelske motore
- Glave za tiskanje i patrone
- Motociklistički radijatori
- Diferencijali
- Golf palice, ručke, golf lopte
- Oružje i njegove komponente
- Laboratorijska oprema

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- **Broj modela:** DK-822FTS
- **Broj pretvarača:** 8 komada
- **Ultrazvučna snaga:** 0 - 480 W
- **Ultrazvučna frekvencija:** 40 kHz
- **Snaga grijanja:** 500 W
- **Vrsta regulacije:** Digitalno
- **Kapacitet rezervoara:** 22 L
- **Dimenzije rezervoara (mm):** 500x300x150
- **Ukupne dimenzije (mm):** 550x330x380
- **Napajanje:** Naizmjenična struja 220 - 240 V, 50 Hz
- **Prelivanje:** Da
- **Košara za čišćenje:** Da

-
- **Interval vremena:** 0 - 99 min. 59 sek. / Uvijek uključen / Radni ciklusi: 40 min. - zatim 10 min. pauza
 - **Temperaturni interval:** 0 - 100°C

