

Poveznica na proizvod: <https://cncworld.hr/xtool-fire-safety-set-v15-protupožarni-komplet-p-1536.html>

xTool Fire Safety Set V1.5 — protupožarni komplet za S1, M1 Ultra i F1 Ultra



Cijena s PDV-om	199.00 €
Cijena bez PDV-a	159.20 €
Dostupnost	Dostupno
Vrijeme dostave	24 sata
Kataloški broj	P5010367
Šifra proizvođača	P5010367
EAN kod	6928819528024

Opis proizvoda

Učitavanje cjelovitog multimedijskog opisa...

Opis proizvoda

Osnovni komplet za gašenje CO₂ xTool Fire Safety Set V1.5 za kompatibilne uređaje S1, M1 Ultra i F1 Ultra. Pokreće gašenje nakon primitka signala iz ugrađenog sigurnosnog sustava lasera. Senzori i sustav otkrivanja plamena dio su laserskog uređaja, a ne dodatni dijelovi ovog kompleta.

Važno — CO₂ i ventilacija: CO₂ u visokoj koncentraciji može uzrokovati gušenje. Ne udišite plin i osigurajte odgovarajuću ventilaciju prostorije. Nepostojanje ostataka nakon gašenja ne znači da je plin siguran za udisanje.

- Automatsko gašenje CO₂ za kompatibilne, zatvorene laserske uređaje xTool.
- Ova se ponuda odnosi na osnovnu verziju V1.5 za xTool S1, M1 Ultra i F1 Ultra.
- Komplet služi za gašenje; otkrivanje plamena, alarme i isključivanje uređaja provodi ugrađeni sigurnosni sustav lasera.
- CO₂ se automatski ispušta nakon primitka signala iz laserskog uređaja.
- Jednostavna montaža; nakon uporabe zamijenite potrošene boce CO₂ prema uputama.

Sadržaj kompleta

- 1 × upravljačka jedinica Fire Safety Set V1.5
- 4 × boca CO₂, svaka po 48 ml
- 1 × crijevo za priključivanje CO₂
- 1 × adapter crijeva za CO₂
- 1 × USB kabel
- 1 × upute za uporabu
- 1 × sigurnosne upute

Ovo nije Fire Safety Set 2. Komplet ne sadrži vanjsku središnju jedinicu senzora ni Smart Switch. Otkrivanje opasnosti provodi ugrađeni sustav kompatibilnog laserskog uređaja.

Ograničenja i uvjeti uporabe

- S1 s laserskim modulom IR 1064 nm ne može otkrivati vatru. Ne smije se pretpostaviti automatsko otkrivanje požara u ovoj konfiguraciji.
- Upravljanje starijim ventilatorom Inline Duct Fan ili pročistačem Smoke Purifier zahtijeva Smart Switch koji se kupuje

zasebno. Nije uključen u ovaj komplet. Za IF2 i AP2 nije potreban dodatni Smart Switch.

Radna temperatura	0-35°C
Temperatura skladištenja	0-45°C
Maksimalni volumen zatvorenog prostora za obradu	0,13 m ³

[Službene upute za komplet Fire Safety Set](#)

[Upute za povezivanje kompleta Fire Safety Set s uređajem xTool S1](#)

Proizvod ima dodatne opcije:

Komplet: Fire Safety Set V1.5 — osnovna verzija